

ALSACRYL

Peinture acrylique mate idéale pour la 1ère mise en peinture des façades neuves ou rénovation des façades saines.



CLASSIFICATION

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2. CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)
Ce produit contient au maximum 10g/l COV.
Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.

Points forts du produit :

- Application ultra facile
- Excellente résistance du film et de la couleur
- Un best seller depuis plus de 30 ans chez LCTP

DEFINITION : EXTERIEUR

Acrylique mate idéale pour la 1ère mise en peinture des façades extérieures neuves, mais convient aussi parfaitement pour la rénovation.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (mesurées en blanc) :

Présentation	: Semi-pâte
Densité	: 1,46 +/- 0,05
Teintes	: Selon nuancier
Extrait sec en poids : 56 % +/- 2 En vol	: 37 % +/- 2
Finition	: Mate

PRINCIPALES PROPRIETES :

Grande facilité d'application
Haut pouvoir couvrant
Très bonne tenue aux intempéries
Fort pouvoir garnissant
Laisse respirer le support tout en étant imperméable
Non jaunissant
Ne faïence pas, ne farine pas

CONDITIONNEMENT :

Seaux plastique de 5 L - 10 L - 15 L

NETTOYAGE DES OUTILS :

A l'eau immédiatement après utilisation

CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

MISE EN OEUVRE :

Eviter de peindre au soleil, par temps de pluie ou sur support non sec, surchauffé ou gelé
(Cf. Fiche technique "Ravalement de façade" sur demande)

Dilution : 1ère couche : 5-10% à l'eau pour application à la brosse-rouleau : 2ème couche : Sans dilution

METHODE D'APPLICATION :

Mode d'application	: Brosse, rouleau
Nombre de couches	: 2
Rendement théorique	: 10 m ² /L par couche
Préparation du support	: Les fonds neufs ou déjà peints doivent être correctement nettoyés et brossés (béton, ancien crépi, plâtre..) et doivent être sains, secs et solides.

Ne pas repeindre les crépis neufs avant 28 jours.

Sur les surfaces friables (ex : vieux crépis) et les fonds douteux ou tâchés, appliquer au préalable un fixateur de fonds (nous consulter). Sur les fonds neufs, appliquer au préalable du FIXALO en sous couche.

SECHAGE :

A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière	: Moins d'1 heure
Sec	: 2-3 heures
Recouvrable	: 6-8 heures

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

CONSERVATION ET STOCKAGE	: 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.
SECURITE	: Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS. NEANT

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 08/2024

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.