

CAMOUFLAGE

Idéale pour la mise en peinture des abris forestiers (abris de chasse et d'observation, palombières, miradors...).



* information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSIFICATION

Classification afnor : NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2

Points forts du produit :

- Très bonne tenue aux intempéries
- Excellent pouvoir couvrant & garnissant
- Application directe sur bois bruts ou déjà peints

DEFINITION :

CAMOUFLAGE est de couleur vert forêt et la finition est mate permettant d'intégrer discrètement les équipements dans la nature. CAMOUFLAGE est idéale pour la mise en peinture des abris forestiers (abris de chasse et d'observation, palombières, miradors...). La couleur et la finition mate permettent d'intégrer discrètement les équipements dans la nature. APPLICATION DIRECTE SUR LE BOIS BRUT SANS SOUS-COUCHE. CAMOUFLAGE s'applique également sur tous les autres supports préalablement apprêtés avec FIXALO. Convient pour le bois, le crépis et le béton.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Présentation	: Semi-pâte	Densité : 1,46 +/- 0,05
Teintes	: Vert RAL 6003	
Extrait sec en poids : 56 % +/- 2 En vol	: 37 % +/- 2	
Finition	: Mate	

PRINCIPALES PROPRIETES :

- Grande facilité d'application
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant -
- Séchage rapide – teinte s'intégrant parfaitement dans le paysage – bonne durabilité .
- Ne faïence pas, ne farine pas.
- Excellente tenue aux intempéries

CONDITIONNEMENT :

SEAUX DE 5 L - 10 L - 15 L

NETTOYAGE DES OUTILS :

A l'eau immédiatement après utilisation

CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

MISE EN OEUVRE :

Appliquer à une température entre 7°C et 25°C. Intervalle entre couche : 6 heures minimum

Sur bois bruts : diluer la 1ère couche avec 10% d'eau puis appliquer 1 couche pure

Sur bois déjà peints : appliquer 1 couche pure (non diluée)

Sur tous autres supports : appliquer au préalable notre FIXALO puis appliquer 1 à 2 couches de CAMOUFLAGE

METHODE D'APPLICATION :

Préparation des supports : Les fonds neufs ou déjà peints doivent être correctement nettoyés , brossés et dépolis. Ils doivent être sains, secs, adhérents, solides et non fissurés, non gras

Supports admis :

PEINTURE CAMOUFLAGE s'applique DIRECTEMENT sur fonds anciens à rénover (peintures, enduits, crépis minéraux) et sur le BOIS brut, remis à nu ou déjà peint.

Recommandations importantes :

Pour les surfaces friables ou farinantes appliquer en sous couche FIXATEUR (pour garantir une parfaite adhérence) ET APPRET UNIVERSEL 1472 pour les métaux ferreux et non ferreux type galva ou zinc

Ne pas peindre au soleil, sous la pluie ou par temps de brouillard, ni sur support gelé, surchauffé (>30°C) ou mouillé

SECHAGE :

A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière : Moins d'1 heure

Sec : 3 heures

Recouvrable : 5 heures

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

CONSERVATION ET STOCKAGE : 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

SECURITE : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS. NEANT

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 08/2024

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.