

FIXALO

EMULSION ACRYLIQUE SANS SOLVANT
Fixateur de fonds friables, poreux ou farinants



* information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSIFICATION

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36-005 : Famille 1 – Classe 7b2. CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE). Ce produit contient au maximum 1g/l COV. Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.

Points forts du produit :

- SECHAGE RAPIDE
- APPLICATION FACILE
- RAVIVEUR DE COULEUR

DEFINITION : INTERIEUR & EXTERIEUR

Solution incolore inodore à utiliser systématiquement avant peinture sur tous les fonds poreux ou douteux ! FIXALO est un durcisseur incolore, à l'eau et écoresponsable et qui renforce et durcit en profondeur les supports poreux ou farinants. Il est utilisable sur:

- les bois : meubles décapés, meubles bruts, boiseries intérieures en bouche pores pour bloquer et fixer les fonds avant mise en peinture, lasure, vernis ou vitrification.
 - les surfaces murales : fixe les plafonds friables avant peinture (plafond qui s'écaille quand on le repeint), bloque les couleurs vives qui détrempe (remontées colorantes lors de la mise en peinture) fixe les plâtres et dérivées (carreaux et plaques de plâtre) avant mise en peinture.
- Recommandé en sous-couche des peintures façades, des murs intérieurs avant peinture.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Présentation	: Liquide
Teintes	: Incolore
Densité	: +/- 1,01
Extrait sec	: 46,35 % en poids

PRINCIPALES PROPRIETES :

- Excellentes propriétés de pénétration grâce à ses très fines particules
- Non agressif sur les fonds fragiles (il ne les détrempe pas)
- Fixateur de fonds friables

CONDITIONNEMENT :

Jerricans de 5L - 25L

NETTOYAGE DES OUTILS :

A l'eau immédiatement après utilisation

CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

MISE EN OEUVRE :

Préparation du support : Les supports doivent être propres, secs et dépoussiérés.

Préparation du produit : Agiter avant d'appliquer. Faire un essai d'application sur les teintes à raviver afin de vérifier que l'aspect obtenu est l'aspect souhaité. Vérifier la température qui doit être entre 7°C et 25°C.

METHODE D'APPLICATION :

Mode d'application	: A la brosse, rouleau ou airless
Nombre de couche	: 1
Rendement théorique	: 15 à 20 m ² /litre (variable selon la porosité du support)
Préparation support	: Les fonds neufs ou déjà peints doivent être propres et secs (béton, ancien crépi, plâtre..)

SECHAGE :

A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Sec : 1 heure

Recouvrable : après 1 heure mais avant 48 heures.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

CONSERVATION ET STOCKAGE : 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

SECURITE : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS. NEANT

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 08/2024

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.