

LES BLANCS D'ALSACE

LES BLANCS D'ALSACE est une peinture murale acrylique recommandée pour une 1ère mise en peinture rapide de toutes vos pièces de maison.



* information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSIFICATION

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2. CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) :
75g/l* (2007), 30g/l* (2010).
Ce produit contient maximum 1g/l de COV * g/l de produit prêt à l'emploi

Points forts du produit :

Excellent pouvoir couvrant & garnissant

Sans odeur

Finition soignée

Haut garnissant

DEFINITION : INTERIEUR

LES BLANCS D'ALSACE est une peinture murale acrylique recommandée pour une 1ère mise en peinture rapide et sans odeur de toutes vos pièces de maison. LES BLANCS D'ALSACE présente un pouvoir couvrant maximal (98% d'opacité) et garnissant élevé (jusqu'à 60% d'extrait sec) pour un travail rapide, facile et soigné. Elle n'éclabousse pas et ne coule pas.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (mesurées en blanc) :

Présentation : Semi-liquide

Teinte : BLANC FORT

Finition : Mate pour masquer les défauts et avoir la meilleure opacité

Densité : mat 1,58 +/- 0,05

Extrait sec en poids : 60 % +/- 2 En vol : 58 % +/- 2

PRINCIPALES PROPRIETES :

Application agréable

Anti coulure

Lessivable

Anti projection

Séchage rapide

Excellent pouvoir couvrant

Aspect blanc neige (non jaunissant dans le temps)

Ne faïence pas, ne farine pas

CONDITIONNEMENT :

Seaux plastique de 5L - 10L - 15L

NETTOYAGE DES OUTILS :

A l'eau immédiatement après utilisation

CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

MISE EN OEUVRE :

PRET A L'EMPLOI. Ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C et > 25°C.

Appliquer en 1 couche sur tous supports correctement apprêtés. Si l'on applique un 2ème couche, laisser sécher au préalable 12h.

Pour les supports non peints ou poreux, appliquer au préalable SOUS COUCHE PLÂTRE.

METHODE D'APPLICATION :

Mode d'application	: Brosse, rouleau, airless
Nombre de couches	: 1 à 2 selon le support
Rendement théorique	: 10 à 12 m ² /L
Préparation du support	: Les supports doivent être propres (procéder à un lessivage), secs et solides et Exempt de tâche de bistre ou de noir de fumée.
Application sur papier ingrain, TDV, TRP, anciennes peintures mates.	

SECHAGE :

A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière : Moins d'1 heure

Sec : 2 heures

Recouvrable : 4 heures

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

CONSERVATION ET STOCKAGE : 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

SECURITE : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS. NEANT

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 08/2024

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.