

ROUTE & SOL

Peinture Sol ANTIDERAPANTE



* information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSIFICATION

CLASSIFICATION AFNOR
 CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)
 Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Ai) : 140g/l* (2010) * g/l de produit prêt à l'emploi
 Ce produit contient au maximum 18g/l COV.

Points forts du produit :

Antidérapante (finition mate)

INNOVATION EXCLUSIVE

Séchage minute

Sans odeur

DEFINITION : INTERIEUR & EXTERIEUR

Fabrication exclusive, innovante, cette peinture monocomposante à base de résine polymère acrylique spéciale sol en émulsion est recommandée pour la mise en peinture des sols béton neufs mais convient également pour les sols bitumeux et l'enrobé. Résistante aux hydrocarbures. Séchage en 10 minutes seulement. Sans odeur. Très haut rendement et grande facilité d'application.

Supports : convient pour tous les sols en béton bruts, y compris ragréages : escaliers, descentes de garages, balcons, buanderies et en règle générale partout où une recirculation rapide est demandée ainsi qu'une qualité antidérapante.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (mesurées en blanc) :

Présentation	: Epais
Finition	: MATE
Conservation	: 1 an en emballage fermé d'origine.
Densité	: +/- 1,69 selon les teintes
Teintes	: BLANC + teintes selon nuanciers
Extrait sec	: 79% en poids

PRINCIPALES PROPRIETES :

Facile a peindre	Naturellement lisse et antidérapante
Excellent pouvoir couvrant	Ne s'écaille pas
Séchage ultra rapide : 10 minutes à 20°C et 60% H.R.	
S'applique dès une température de 5°C jusqu'à 25°C	
Nettoyage des outils à l'eau	
Très bonne résistance à l'abrasion et aux agents chimiques (fioul, carburant diesel, acide chlorhydrique 23% <24h, acétone <24h)	

CONDITIONNEMENT :

Seaux métalliques de 5L - 10L - 15L

NETTOYAGE DES OUTILS :

A l'eau immédiatement après utilisation

CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

MISE EN OEUVRE :

PREPARATION DU SUPPORT Les supports doivent être propres, secs et adhérents avant toute mise en peinture **PREPARATION DU PRODUIT** Agiter avant d'appliquer. Vérifier que la teinte est conforme. Faire un essai d'application afin de vérifier que la qualité produit, le rendement, la finition, l'application ainsi que toutes les caractéristiques correspondent à celles souhaitées. Mesurer également la consommation au m² afin de vérifier que vous avez assez de peinture pour votre projet. Vérifier la température qui doit être entre 5°C et 25°C dans l'air, sur le support, pendant l'application et la toute la phase de séchage.

METHODE D'APPLICATION :

A la brosse ou au rouleau

- **SOL TRES POREUX ou POREUX** : Pour une finition MATE (la plus antidérapante) : Diluer la 1^{ère} couche avec 20 % de FIXALO puis 2^{ème} couche pure dès 1h plus tard. Pour une finition SATIN (la moins salissante) : Diluer avec 20% de FIXALO et appliquer en 2 couches à 1 heure d'intervalle.
- **SOL NON POREUX** : Appliquer 1 couche APPRET UNIVERSEL 1472. Laisser sécher jusqu'au lendemain puis appliquer 1 couche de ROUTE & SOL pur non diluée pour une finition mate ou diluée avec 20% de FIXALO pour une finition satinée.
- **MARQUAGE PARKING OU PIETON PRET A L'EMPLOI** si le sol est sain. Application en 1 couche. Par temps très chaud humidifier le sol au préalable avant l'application. Par forte chaleur la peinture épaissit rapidement, procéder à une mise en peinture rapide ou rajouter éventuellement un peu d'eau lors de l'application.

SECHAGE :

Varie avec la température et le degré hygrométrique de l'air ambiant à 20 °C

Hors poussière	: 10 minutes
Recouvrable	: 2 heures
Dur a coeur	: 3 heures

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Résistance à l'usure : modérée. Eviter les applications dans les garages à forte circulation. La finition mate est plus antidérapante que la finition satinée. La finition satinée est plus résistante à la salissure que la finition mate. Les sols neufs ne peuvent être peints avant un délai de 28 jours.

CONSERVATION ET STOCKAGE	: 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.
SECURITE	: Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS. NEANT

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 08/2024

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.